

## GL-SW-G005-08P

Неуправляемый PoE коммутатор GIGALINK,  
8 10/100/1000Мб/с PoE BASE-T,  
2 1000Мб/с Base-X

- ✓ PoE до 250 м (7-8 порт)
- ✓ 120Вт
- ✓ 2 Uplink порта

Коммутатор GL-SW-G005-08P от GIGALINK с мас-таблицей до 8 тысячи адресов может быть источником питания на расстояние до 250 метров для 2 PoE устройств. Автоопределение скорости и полярности сведет к минимуму время и сложность подключения. Металлический корпус выполнен в 19" форм-факторе, что позволяет без лишних проблем закрепить его в стойке или серверном шкафу.



### Краткое описание:

Скорость 10/100/1000Мбит/с

PoE 802.3af/at

### Применение:

Ethernet

### Базовая комплектация:

Коммутатор	1 шт.
Кабель питания	1 шт.
Краткое руководство пользователя	1 шт.

Производитель оставляет за собой право изменять внешний вид и характеристики товара, не снижая его потребительских свойств.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Артикул	GL-SW-G005-08P
Сетевые порты	8 портов 10/100/1000Мбит/с Base-T с поддержкой PoE (7-8 порт поддерживает передачу питания до 250 метров) 2 порта 1000Мбит/с Base-X
Пропускная способность, Гбит/с	20
Буфер памяти, Мб	2
Скорость пересылки пакетов, Мpps	14.88
Метод передачи	Store-And-Forward
Суммарная мощность PoE, Вт	120
Дальность передачи данных	Переключатель: Выключен - 10/100 Мбит/с при дальности 100 м с кабелем Cat5e и выше Включен - 10 Мбит/с при дальности 250 м с кабелем Cat6 и выше
Размер MAC таблицы	8K адресов
Адресация	48-bit MAC адрес
Время наработки на отказ (MTBF)	100,000 часов
Сетевые протоколы и стандарты	IEEE802.3; IEEE802.3u; IEEE802.3x; IEEE802.3ab; IEEE802.3z; IEEE802.3af; IEEE802.3at
Питание	220В, 50Гц, блок питания: 52В 2.3А
Температура, °С	Хранение от -40 до +85. Эксплуатация от -20 до +50
Влажность, %	90 без конденсата
Габариты изделия, ШхГхВ, мм	270x180x45
Упаковка	Индивидуальная - картонная коробка
Гарантия	1 год

Производитель оставляет за собой право изменять внешний вид и характеристики товара, не снижая его потребительских свойств.